

# PRINETO Randdämmstreifen 150 x 8 mit selbstklebenden Folienfuß

Artikelnummer 878 386 046

Zur Schallentkoppelung und Aufnahme der Längenausdehnung schwimmend verlegter Zement- und Anhydritestriche nach DIN 18560, mit seitlich angeschweißtem PE-Folienfuß zur Abdichtung gegen Estrichwasser, für nass und trocken verlegte Fußbodenheizsysteme geeignet, Folienfuß mit Hotmeltkleber selbstklebend.



Besonders geeignet in Verbindung mit einem Klettsystem

## 1. Werkstoffe

- Extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
- Folienfuß aus Polyethylen
- Hotmeltkleber auf Folienfuß
- 100 % HFCKW- und HFKW-frei

## 2. Format

Länge: 25 m  
Höhe: 150 mm  
Dicke: 8 mm  
Dicke PE-Folienfuß: 0,2 mm

## 3. Ausführung

Rollenware  
Farbe: grün  
Klebung mit Abdeckpapier auf Folienfuß

## 4. Anwendungsbereich

Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art; als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten

## 5. Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	langfristig Kurzfristig	80 bis 85 °C 90 °C
Brandverhalten	gem. EN 13501-1 gem. DIN 4102	E B2
		< 10 %
Dickentoleranz (gem. EN 13163)		± 1 mm
Längentoleranz (gem. EN 13163)		- 1 %; + ∞
Breitentoleranz (gem. EN 13163)		± 0,6 %

IVT GmbH & Co. KG  
Gewerbering Nord 5  
D - 91189 Rohr  
Tel. +49 9876 9786-0  
info@ivt-group.com  
ivt-group.com