

PRINETO Randdämmstreifen 150 x 10 mit selbstklebender Rückseite

Artikelnummer 878 386 050

Zur Schallentkoppelung und Aufnahme der Längenausdehnung schwimmend verlegter Zement- und Anhydritestriche nach DIN 18560, mit seitlich angeschweißtem PE-Folienfuß zur Abdichtung gegen Estrichwasser, für nass und trocken verlegte Fußbodenheizsysteme geeignet, mit selbstklebender Rückseite. (Buthyl-Klebestreifen)



1. Werkstoffe

- Extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
- Folienfuß aus Polyethylen
- Buthyl (Klebestreifen auf Rückseite)
- 100 % HFCKW- und HFKW-frei

2. Format

Länge: 25 m
 Höhe: 150 mm
 Dicke: 10 mm
 Dicke PE-Folienfuß: 0,2 mm

3. Ausführung

Rollenware
 Farbe: grün
 Mit PE-Folienfuß und selbstklebendem Buthyl-Klebestreifen auf der Rückseite.

4. Anwendungsbereich

Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art; als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten. Befestigung an der Wand durch integriertem Selbstklebestreifen.

5. Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	langfristig Kurzfristig	80 bis 85 °C 90 °C
Brandverhalten	gem. EN 13501-1 gem. DIN 4102	E B2
		< 10 %
Dickentoleranz (gem. EN 13163)		± 1 mm
Längentoleranz (gem. EN 13163)		- 1 %; + ∞
Breitentoleranz (gem. EN 13163)		± 0,6 %

IVT GmbH & Co. KG
 Gewerbering Nord 5
 D - 91189 Rohr
 Tel. +49 9876 9786-0
 info@ivt-group.com
 ivt-group.com