

PRINETO T-Stück

Artikelnummer




Artikelnummer:	878 660 100	878 660 424
	878 660 101	878 660 432
	878 660 111	878 660 433
	878 660 121	878 660 434
	878 660 131	878 660 444
	878 660 202	878 660 515
	878 660 211	878 660 525
	878 660 212	878 660 535
	878 660 221	878 660 544
	878 660 222	878 660 545
	878 660 232	878 660 555
	878 660 311	878 660 616
	878 660 312	878 660 626
	878 660 313	878 660 636
	878 660 321	878 660 646
	878 660 322	878 660 655
	878 660 323	878 660 656
	878 660 331	878 660 666
	878 660 332	878 660 766
	878 660 333	878 660 767
	878 660 343	878 660 777
	878 660 414	
	878 660 423	

Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen. Alle Anschlüsse für Heiz-, Sanitär- oder Stabil-Rohren (ab Dim. 40 nur für Stabil-Rohre, T-Stücke 14 nur für Nanoflex, Flächenheiz- und Stabil-Rohr).

1. Werkstoff

CW617N verzinkt (Dimension 14 unverzinkt)

2. Maße



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abm.	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Gewicht kg/Stück	VE
878 660 000	T-Stück	14	16	18	16	0,052	10
878 660 100	T-Stück	16-14-14	16	18	16	0,054	10
878 660 101	T-Stück	16-14-16	16	18	16	0,058	10
878 660 111	T-Stück	16	16	18,5	16	0,062	10
878 660 121	T-Stück	16-20-16	17,5	19	17,5	0,078	10
878 660 131	T-Stück	16-25-16	21	21	21	0,108	10
878 660 202	T-Stück	20-14-20	16,5	19	16,5	0,075	10
878 660 211	T-Stück	20-16-16	16,5	21,5	16,5	0,076	10
878 660 212	T-Stück	20-16-20	16,5	20	16,5	0,086	10
878 660 221	T-Stück	20-20-16	18	21	16,5	0,092	10
878 660 222	T-Stück	20	18	21	18	0,098	10
878 660 232	T-Stück	20-25-20	20,5	22	20,5	0,124	10
878 660 311	T-Stück	25-16-16	18	24	17,5	0,106	10
878 660 312	T-Stück	25-16-20	18	24	18	0,114	10
878 660 313	T-Stück	25-16-25	17,5	24,5	19	0,130	10
878 660 321	T-Stück	25-20-16	20	24	17	0,122	10
878 660 322	T-Stück	25-20-20	19	25	18	0,126	10
878 660 323	T-Stück	25-20-25	19	25	21	0,148	10
878 660 331	T-Stück	25-25-16	22	25	18	0,150	10
878 660 332	T-Stück	25-25-20	22	25	20	0,158	10
878 660 333	T-Stück	25	21,5	25,5	21,5	0,170	10
878 660 343	T-Stück	25-32-25	24	26	24	0,220	5
878 660 414	T-Stück	32-16-32	18	28,5	18	0,198	5
878 660 423	T-Stück	32-20-25	20,5	29	20	0,195	5
878 660 424	T-Stück	32-20-32	29,5	29	19,5	0,218	5
878 660 432	T-Stück	32-25-20	22,5	30	21,5	0,208	5
878 660 433	T-Stück	32-25-25	22	29,5	20	0,224	5
878 660 434	T-Stück	32-25-32	22	29,5	21,5	0,256	5
878 660 444	T-Stück	32	24,5	30	24,5	0,294	5
878 660 515	T-Stück	40-16-40	28	34,5	28	0,395	1
878 660 525	T-Stück	40-20-40	28	35	28	0,410	1
878 660 535	T-Stück	40-25-40	29	33,5	29	0,468	1
878 660 544	T-Stück	40-32-32	31	40	36	0,426	1
878 660 545	T-Stück	40-32-40	31	38	31	0,478	1
878 660 555	T-Stück	40	37	43	37	0,634	1
878 660 616	T-Stück	50-16-50	30	40,5	30	0,584	1
878 660 626	T-Stück	50-20-50	30	41	30	0,594	1
878 660 636	T-Stück	50-25-50	31,5	39,5	31,5	0,610	1
878 660 646	T-Stück	50-32-50	35,5	40,5	35,5	0,690	1
878 660 655	T-Stück	50-40-40	40	48	36	0,726	1
878 660 656	T-Stück	50-40-50	40	48	40	0,794	1
878 660 666	T-Stück	50	45	50	45	0,918	1
878 660 766	T-Stück	63-50-50	57,5	55,5	53,5	1,112	1
878 660 767	T-Stück	63-50-63	51,5	57,5	51,5	1,286	1
878 660 777	T-Stück	63	51,5	58,5	51,5	1,390	1

IVT GmbH & Co. KG
 Gewerbering Nord 5
 D - 91189 Rohr
 Tel. +49 9876 9786-0
 info@ivt-group.com
 ivt-group.com