


**PRINETO Rohrschale Rockwool 800\***

Artikelnummer	878 386 250
	878 386 251
	878 386 252
	878 386 253
	878 386 254
	878 386 255
	878 386 256
	878 386 257
	878 386 258
	878 386 259
	878 386 260



Steinwolle-Rohrschale für Nanoflex-, Sanitär-, Heiz- oder Stabilrohre, für warm und kaltgehende Rohrleitungen, Dämmung nach DIN 1988 bzw. EnEV, einsetzbar in Rettungs- und Fluchtwegen (Mindestdämmstärke 30 mm), in Verbindung mit Stabilrohr für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse R 60, R 90 oder R 120 gemäß ABZ Nr.: Z-19.17-2009, mit gitterverstärkter Alukaschierung als Dampfdiffusionssperre und selbstklebender Alufolien Überlappung, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Schmelzpunkt >1.000 °C.

**1. Maße**

Bezeichnung	s mm	l/ Stk.	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE m
R 800 für Stabil-Rohr 14, 20 mm	20	1 m	0,220	878 386 250	48
R 800 für PE-X und Stabil-Rohr 16, 20 mm	20	1 m	0,240	878 386 251	42
R 800 für PE-X und Stabil-Rohr 20, 20 mm	20	1 m	0,260	878 386 252	36
R 800 für PE-X und Stabil-Rohr 25, 20 mm	20	1 m	0,300	878 386 253	30
R 800 für PE-X und Stabil-Rohr 32, 20 mm	20	1 m	0,350	878 386 254	25
R 800 für Stabil-Rohr 40, 20 mm	20	1 m	0,390	878 386 255	20
R 800 für Stabil-Rohr 40, 30 mm	30	1 m	0,680	878 386 256	12
R 800 für Stabil-Rohr 50, 20 mm	20	1 m	0,700	878 386 257	16
R 800 für Stabil-Rohr 50, 30 mm	30	1 m	1,100	878 386 258	10
R 800 für Stabil-Rohr 63,20 mm	20	1 m	0,780	878 386 259	12
R 800 für Stabil-Rohr 63, 30 mm	30	1 m	1,130	878 386 260	9