

PRINETO Tackerfolie, selbstklebend

Artikelnummer 878 386 041

Rasterfolie entsprechend DIN 18560 zur Abdichtung der Wärme- und Trittschalldämmung gegen Estrichfeuchtigkeit und zur Fixierung der Tackernadeln, zum Abrollen, Rasterbedruckung 5/10 cm, Unterseite mit lösungsmittelfreiem Spezialkleber beschichtet



1. Technische Daten

Material	Polyethylen
Farbe	weiß mit roter PRINETO Aufschrift und Rasterbedruckung
Rasterbedruckung	5 / 10 cm
Nettofläche	50 m ² (bei 5 cm Überlappung)
Bahnbreite	55 cm
Bahnlänge	100 m
Kleberbeschichtung	lösungsmittelfreier Spezialkleber
Stärke	0,2 mm
Gewicht	11 kg/Rolle
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,62 g/m ² d (bei 23 °C, Luftfeuchtigkeit 85 %)
Klebkraft auf DIN-Stahl	4,0 ± 1 N/cm
Höchstkraft F max. ***	
längs	≥ 16 N/mm ²
quer	≥ 16 N/mm ²
Dehnung ***	
längs	> 350 %
quer	> 600 %

*** Rohfoliendaten

2. Kaschierbedingungen

- Öl-, staub-, fett-, lösungsmittel- und trennmittelfreie Oberflächen
- Raumtemperatur (> 10 °C und < 40 °C)

3. Beständigkeiten

- gegen Nässe: gut
- gegen Öle: mäßig
- gegen Lösungsmittel: mäßig
- gegen UV-Strahlung: niedrig

4. Lagerbedingungen

- Raumtemperatur > 10 °C und < 40 °C
- Lagerung über 40 °C kann zu Verblockung der Rollen führen; daher sollte Außenlagerung und direkte Sonneneinstrahlung unbedingt vermieden werden.
- Feuchtigkeit vermeiden
- Lagerdauer max. 6 Monate ab Produktionsdatum

IVT GmbH & Co. KG
Gewerbering Nord 5
D - 91189 Rohr
Tel. +49 9876 9786-0
info@ivt-group.com
ivt-group.com