

## LATENTO XP Pufferspeicher (Artikelnummer 878 702 23x)

Druckloser Kunststoff-Pufferspeicher zum Puffern der Kesselleistung verschiedener Wärmeerzeuger. Mit integrierter PUR-Dämmung, mit Wärmetauscher aus langwelligem Edelstahl-Wellrohr, Außengewinde-Anschluss G 1 ¼", flach dichtend.



### 1. Technische Daten

Model	XP 500	Pufferspeicher 500
Artikel Nr.	878 702 230	878 702 231
<b>BEHÄLTER</b>		
Material Behälter	Polypropylen	Polypropylen
Material Deckel	Polypropylen	Polypropylen
Material Dämmung	Polyurethan	Polyurethan
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2 - normalentflammbar	B 2 - normalentflammbar
Länge l [cm]	78	78
Breite b [cm]	78	78
Höhe h [cm]	158	158
Kippmaß [cm]	176	176
Leergewicht [kg]	88	88
Latentmaterial [kg]	20	—
Nenninhalt Speicherwasser [l]	536	536
Bereitschaftswärmeverlust [kWh/24h]	2,31	2,31
Max. Speicherwassertemperatur [°C]	85	85
Füllstandanzeige	Digital	Schwimmer
<b>HEIZUNGSWÄRMETAUSCHER</b>		
	Langwelliges Edelstahl-Wellrohr DN 25 (ø32,8x0,3 mm) 1.4404	
Länge [m]	33,5	33,5
Oberfläche [m²]	4,8	4,8
Wasserinhalt [l]	23,5	23,5
Anschluss	G1 ¼"	G1 ¼"