


PRINETO Brandschutzschale Conlit 150 U

Artikelnummer	878 386 261
	878 386 262
	878 386 263
	878 386 264
	878 386 265
	878 386 266
	878 386 267
	878 386 268
	878 386 269
	878 386 270
	878 386 271
	878 386 272



Steinwolle-Brandschutzschale für Wand- und Deckendurchführungen R 30 bis R 120 von Heiz-, Sanitär-, Nanoflex-, und Stabil-Rohren gemäß ABP P-3726/4140-MPA BS, für warm- und kaltgehende Rohrleitungen, Dämmung 50% nach EnEV, mit gitternetzverstärkter Alukaschierung als Dampfdiffusionssperre und selbstklebender Alufolien-Überlappung, geschlitzt in zwei Halbschalen zur leichten Montage auf dem Rohr, Baustoffklasse A2, Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Schmelzpunkt >1.000 °C.

1. Maße



Bezeichnung	s mm	l/ Stk.	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE m
Conlit 150 U für Stabil-Rohr 14	23	1 m	0,440	878 386 261	42
Conlit 150 U für Stabil-Rohr 16	21,5	1 m	0,430	878 386 262	42
Conlit 150 U für Stabil-Rohr 20	19,5	1 m	0,410	878 386 263	42
Conlit 150 U für Stabil-Rohr 25	17	1 m	0,380	878 386 264	42
Conlit 150 U für Stabil-Rohr 32	23	1 m	0,670	878 386 265	20
Conlit 150 U für Stabil-Rohr 40	19	1 m	0,600	878 386 266	20
Conlit 150 U für Stabil-Rohr 50	23,5	1 m	0,990	878 386 267	14
Conlit 150 U für Stabil-Rohr 63	33,5	1 m	1,680	878 386 268	9
Conlit 150 U für PE-X Rohr 16	22	1 m	0,430	878 386 269	42
Conlit 150 U für PE-X Rohr 20	20	1 m	0,410	878 386 270	42
Conlit 150 U für PE-X Rohr 25	17,5	1 m	0,390	878 386 271	42
Conlit 150 U für PE-X Rohr 32	24	1 m	0,700	878 386 272	20