

PRINETO T-Stück mit Abgang Innengewinde

Artikelnummer 878 462 xxx




Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen bei Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil-Rohren, Abgang mit Rp-Innengewinde.

1. Werkstoff

Cuphin

2. Maße



Bezeichnung	Abmessung	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
T-Stück mit Abgang Innengewinde	16-Rp 1/2-16	23	9	23	0,093	878 462 151	5
T-Stück mit Abgang Innengewinde	20-Rp 1/2-20	24	10	24	0,116	878 462 252	5
T-Stück mit Abgang Innengewinde	20-Rp 3/4-20	26	10	26	0,146	878 462 262	5
T-Stück mit Abgang Innengewinde	25-Rp 1/2-25	26	11	26	0,167	878 462 353	5
T-Stück mit Abgang Innengewinde	25-Rp 3/4-25	27	10,5	27	0,205	878 462 363	5
T-Stück mit Abgang Innengewinde	25-Rp 1-25	32	10	32	0,245	878 462 373	5
T-Stück mit Abgang Innengewinde	32-Rp 1/2-32	26	13	26	0,242	878 462 454	5
T-Stück mit Abgang Innengewinde	32-Rp 3/4-32	27,5	14,5	27,5	0,269	878 462 464	5
T-Stück mit Abgang Innengewinde	32-Rp 1-32	31,5	12	31,5	0,338	878 462 474	5
T-Stück mit Abgang Innengewinde	40-Rp 3/4-40	34	20	34	0,469	878 462 595	1