

PRINETO T-Stück

PRINETO®




Artikelnummer:	878 660 100	878 660 424
	878 660 101	878 660 432
	878 660 111	878 660 433
	878 660 121	878 660 434
	878 660 131	878 660 444
	878 660 202	878 660 515
	878 660 211	878 660 525
	878 660 212	878 660 535
	878 660 221	878 660 544
	878 660 222	878 660 545
	878 660 232	878 660 555
	878 660 311	878 660 616
	878 660 312	878 660 626
	878 660 313	878 660 636
	878 660 321	878 660 646
	878 660 322	878 660 655
	878 660 323	878 660 656
	878 660 331	878 660 666
	878 660 332	878 660 766
	878 660 333	878 660 767
	878 660 343	878 660 777
	878 660 414	
	878 660 423	

Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen. Alle Anschlüsse für Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil-Rohren (ab Dim. 40 nur für Stabil-Rohre, T-Stücke 14 nur für Nanoflex, Flächenheiz- und Stabil-Rohr).

1. Werkstoff

CW617N verzinkt (Dimension 14 unverzinkt)

2. Maße



Bezeichnung	Abm.	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
T-Stück	14	16	18	16	0,052	878 660 000	10
T-Stück	16-14-14	16	18	16	0,054	878 660 100	10
T-Stück	16-14-16	16	18	16	0,058	878 660 101	10
T-Stück	16	16	18,5	16	0,062	878 660 111	10
T-Stück	16-20-16	17,5	19	17,5	0,078	878 660 121	10
T-Stück	16-25-16	21	21	21	0,108	878 660 131	10
T-Stück	20-14-20	16,5	19	16,5	0,075	878 660 202	10
T-Stück	20-16-16	16,5	21,5	16,5	0,076	878 660 211	10
T-Stück	20-16-20	16,5	20	16,5	0,086	878 660 212	10
T-Stück	20-20-16	18	21	16,5	0,092	878 660 221	10
T-Stück	20	18	21	18	0,098	878 660 222	10
T-Stück	20-25-20	20,5	22	20,5	0,124	878 660 232	10
T-Stück	25-16-16	18	24	17,5	0,106	878 660 311	10
T-Stück	25-16-20	18	24	18	0,114	878 660 312	10
T-Stück	25-16-25	17,5	24,5	19	0,130	878 660 313	10
T-Stück	25-20-16	20	24	17	0,122	878 660 321	10
T-Stück	25-20-20	19	25	18	0,126	878 660 322	10
T-Stück	25-20-25	19	25	21	0,148	878 660 323	10
T-Stück	25-25-16	22	25	18	0,150	878 660 331	10
T-Stück	25-25-20	22	25	20	0,158	878 660 332	10
T-Stück	25	21,5	25,5	21,5	0,170	878 660 333	10
T-Stück	25-32-25	24	26	24	0,220	878 660 343	5
T-Stück	32-16-32	18	28,5	18	0,198	878 660 414	5
T-Stück	32-20-25	20,5	29	20	0,195	878 660 423	5
T-Stück	32-20-32	19,5	29	19,5	0,218	878 660 424	5
T-Stück	32-25-20	22,5	30	21,5	0,208	878 660 432	5
T-Stück	32-25-25	22	29,5	20	0,224	878 660 433	5
T-Stück	32-25-32	22	29,5	21,5	0,256	878 660 434	5
T-Stück	32	24,5	30	24,5	0,294	878 660 444	5
T-Stück	40-16-40	28	34,5	28	0,395	878 660 515	1
T-Stück	40-20-40	28	35	28	0,410	878 660 525	1
T-Stück	40-25-40	29	33,5	29	0,468	878 660 535	1
T-Stück	40-32-32	31	40	36	0,426	878 660 544	1
T-Stück	40-32-40	31	38	31	0,478	878 660 545	1
T-Stück	40	37	43	37	0,634	878 660 555	1

Bezeichnung	Abm.	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
T-Stück	50-16-50	30	40,5	30	0,584	878 660 616	1
T-Stück	50-20-50	30	41	30	0,594	878 660 626	1
T-Stück	50-25-50	31,5	39,5	31,5	0,610	878 660 636	1
T-Stück	50-32-50	35,5	40,5	35,5	0,690	878 660 646	1
T-Stück	50-40-40	40	48	36	0,726	878 660 655	1
T-Stück	50-40-50	40	48	40	0,794	878 660 656	1
T-Stück	50	45	50	45	0,918	878 660 666	1
T-Stück	63-50-50	57,5	55,5	53,5	1,112	878 660 766	1
T-Stück	63-50-63	51,5	57,5	51,5	1,286	878 660 767	1
T-Stück	63	51,5	58,5	51,5	1,390	878 660 777	1